

MAZE

Wandoplossing — Tailormade Acoustics



SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer) Extended do
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (αw)	tot 0.95 — afhankelijk van montage en luchtspouw
NRC	tot 0.9
Garantie	10 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-WA-DED-001	1800 × 2400 × 24mm	per stuk	1 pc., with undercover mount
TMA-WA-DED-002	1200 × 2800 × 12mm	per stuk	1 pc., with undercover mount

KLEUREN — ARCHISONIC® FELT-PALET

102 Shell Pink	194 True Navy	442 Smoke
103 Cloud	238 Fallow *	444 Slate
104 Dune *	239 Terracotta	464 Electric Orange
105 Warm Stone	304 Ice Blue	500 Snow White
107 Linen	311 Nordic Pine	516 Soft Coral
108 Ground	315 Pistachio *	539 Truffle *
139 Honeycomb	317 Grove	540 Grape
140 Hot Pink	404 Milk	542 Charcoal
144 Gull	410 Winter Sky	550 Raven
160 Lichen	432 Pacific Ocean	662 Poster Red
180 Fern	439 Moss	706 Spearmint

710 Seafoam *

712 Succulent

724 Garnet

725 Cinnabar *

810 Midnight

846 Sunshine

864 Marine Blue

865 Royal Blue *

866 Nocturne *

917 Lagoon *

918 Deep Sea

920 Jute

* Solid Colours — meerprijs van toepassing.

ONDERHOUD & MONTAGE

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet MAZE v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.