

PLAIN

Room divider — Tailormade Acoustics



SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer)
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (α_w)	tot 0.95 — afhankelijk van montage en luchtsponw
NRC	tot 0.9
Garantie	10 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-DI-LIS-001	1800 × 2400 × 24mm	per stuk	incl. suspension kit
TMA-DI-LIS-002	900 × 2400 × 24mm	per stuk	incl. suspension kit
TMA-DI-LIS-003	1200 × 2800 × 12mm	per stuk	incl. suspension kit

KLEUREN — ARCHISONIC® FELT-PALET

102 Shell Pink	160 Lichen	404 Milk
103 Cloud	180 Fern	410 Winter Sky
104 Dune *	194 True Navy	432 Pacific Ocean
105 Warm Stone	238 Fallow *	439 Moss
107 Linen	239 Terracotta	442 Smoke
108 Ground	304 Ice Blue	444 Slate
139 Honeycomb	311 Nordic Pine	464 Electric Orange
140 Hot Pink	315 Pistachio *	500 Snow White
144 Gull	317 Grove	516 Soft Coral

539 Truffle *

540 Grape

542 Charcoal

550 Raven

662 Poster Red

706 Spearmint

710 Seafoam *

712 Succulent

724 Garnet

725 Cinnabar *

810 Midnight

846 Sunshine

864 Marine Blue

865 Royal Blue *

866 Nocturne *

917 Lagoon *

918 Deep Sea

920 Jute

* Solid Colours — meerprijs van toepassing.

ONDERHOUD & MONTAGE

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet PLAIN v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.