

STONE

Plafondoplossing — Tailormade Acoustics



SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer)
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (α_w)	tot 0.95 — afhankelijk van montage en luchtsponw
NRC	tot 0.9
Garantie	10 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-CE-PET-001	954-1530 × 820-971 × 24mm	per stuk	

KLEUREN — ARCHISONIC® FELT-PALET

102 Shell Pink	238 Fallow *	464 Electric Orange
103 Cloud	239 Terracotta	500 Snow White
104 Dune *	304 Ice Blue	516 Soft Coral
105 Warm Stone	311 Nordic Pine	539 Truffle *
107 Linen	315 Pistachio *	540 Grape
108 Ground	317 Grove	542 Charcoal
139 Honeycomb	404 Milk	550 Raven
140 Hot Pink	410 Winter Sky	662 Poster Red
144 Gull	432 Pacific Ocean	706 Spearmint
160 Lichen	439 Moss	710 Seafoam *
180 Fern	442 Smoke	712 Succulent
194 True Navy	444 Slate	724 Garnet

725 Cinnabar *

810 Midnight

846 Sunshine

864 Marine Blue

865 Royal Blue *

866 Nocturne *

917 Lagoon *

918 Deep Sea

920 Jute

* Solid Colours — meerprijs van toepassing.

ONDERHOUD & MONTAGE

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet STONE v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.