

ASTO

Room divider — Tailormade Acoustics



SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer)
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (α _w)	tot 0.95 — afhankelijk van montage en luchtsponw
NRC	tot 0.9
Garantie	10 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-DI-SCH-001	1600 × 1180 × 24mm	per stuk	incl. Centerbase 642mm (H),
TMA-DI-SCH-002	1800 × 1180 × 24mm	per stuk	incl. Centerbase 642mm (H),
TMA-DI-SCH-003	1600 × 1420 × 24mm	per stuk	incl. Centerbase 642mm (H),
TMA-DI-SCH-004	1800 × 1420 × 24mm	per stuk	incl. Centerbase 642mm (H),
TMA-DI-SCH-005	1600 × 1800 × 24mm	per stuk	incl. Centerbase 942mm (H),
TMA-DI-SCH-006	1800 × 1800 × 24mm	per stuk	incl. Centerbase 942mm (H),

KLEUREN — ARCHISONIC® FELT-PALET

102 Shell Pink	108 Ground	180 Fern
103 Cloud	139 Honeycomb	194 True Navy
104 Dune *	140 Hot Pink	238 Fallow *
105 Warm Stone	144 Gull	239 Terracotta
107 Linen	160 Lichen	304 Ice Blue

311 Nordic Pine	500 Snow White	724 Garnet
315 Pistachio *	516 Soft Coral	725 Cinnabar *
317 Grove	539 Truffle *	810 Midnight
404 Milk	540 Grape	846 Sunshine
410 Winter Sky	542 Charcoal	864 Marine Blue
432 Pacific Ocean	550 Raven	865 Royal Blue *
439 Moss	662 Poster Red	866 Nocturne *
442 Smoke	706 Spearmint	917 Lagoon *
444 Slate	710 Seafoam *	918 Deep Sea
464 Electric Orange	712 Succulent	920 Jute

* Solid Colours — meerprijs van toepassing.

ONDERHOUD & MONTAGE

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
 Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet ASTO v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.