

FUSION

Plafondoplossing — Tailormade Acoustics



SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer)
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (α_w)	tot 0.95 — afhankelijk van montage en luchtsponw
NRC	tot 0.9
Garantie	10 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-CE-UNI-001	H125-295, 100mm distance between baffles	per m ²	incl. 1 design revision incl.
TMA-CE-UNI-002	H125-295, 200mm distance between baffles	per m ²	incl. 1 design revision incl.
TMA-CE-UNI-003	Ceiling Baffle Unio Bespoke Design — H125-295, 100mm distance between baffles	per m ²	incl. 1 design revision incl.
TMA-CE-UNI-004	Ceiling Baffle Unio Bespoke Design — H125-295, 200mm distance between baffles	per m ²	incl. 1 design revision incl.

KLEUREN — ARCHISONIC® FELT-PALET

102 Shell Pink	107 Linen	144 Gull
103 Cloud	108 Ground	160 Lichen
104 Dune *	139 Honeycomb	180 Fern
105 Warm Stone	140 Hot Pink	194 True Navy

238 Fallow *	444 Slate	712 Succulent
239 Terracotta	464 Electric Orange	724 Garnet
304 Ice Blue	500 Snow White	725 Cinnabar *
311 Nordic Pine	516 Soft Coral	810 Midnight
315 Pistachio *	539 Truffle *	846 Sunshine
317 Grove	540 Grape	864 Marine Blue
404 Milk	542 Charcoal	865 Royal Blue *
410 Winter Sky	550 Raven	866 Nocturne *
432 Pacific Ocean	662 Poster Red	917 Lagoon *
439 Moss	706 Spearmint	918 Deep Sea
442 Smoke	710 Seafoam *	920 Jute

* Solid Colours — meerprijs van toepassing.

ONDERHOUD & MONTAGE

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
 Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet FUSION v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.