


MONOTONE

Wandoplossing — Tailormade Acoustics



SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer) Extende
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (αw)	tot 0.95 — afhankelijk van montage en luchtsponw
NRC	tot 0.9
Garantie	10 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-WA-UNIT-001	Square 50 - 12mm Wall — 1200 × 2800 × 12mm	per stuk	undercover
TMA-WA-UNIT-002	Square 100 - 12mm Wall — 1200 × 2800 × 12mm	per stuk	undercover
TMA-WA-UNIT-003	Square 50 - 24mm Wall — 1800 × 2400 × 24mm	per stuk	undercover
TMA-WA-UNIT-004	Square 100 - 24mm Wall — 1800 × 2400 × 24mm	per stuk	undercover

KLEUREN — ARCHISONIC® FELT-PALET

102 Shell Pink	144 Gull	315 Pistachio *
103 Cloud	160 Lichen	317 Grove
104 Dune *	180 Fern	404 Milk
105 Warm Stone	194 True Navy	410 Winter Sky
107 Linen	238 Fallow *	432 Pacific Ocean
108 Ground	239 Terracotta	439 Moss
139 Honeycomb	304 Ice Blue	442 Smoke
140 Hot Pink	311 Nordic Pine	444 Slate

464 Electric Orange
500 Snow White
516 Soft Coral
539 Truffle *
540 Grape
542 Charcoal
550 Raven

662 Poster Red
706 Spearmint
710 Seafoam *
712 Succulent
724 Garnet
725 Cinnabar *
810 Midnight

846 Sunshine
864 Marine Blue
865 Royal Blue *
866 Nocturne *
917 Lagoon *
918 Deep Sea
920 Jute

* Solid Colours — meerprijs van toepassing.

ONDERHOUD & MONTAGE

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet MONOTONE v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.